

FDV-Dokumentasjon

Heltrepanel for innendørs bruk

norra
timber

1. PRODUKTBSKRIVELSE

Produseres hovedsaklig fra furu eller gran. De vanligste Norske profilene finnes beskrevet i SN/TS 3183. Visse paneler kan leveres ferdigbehandlet med vannbasert lakk.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktig klut (vann).

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen rutiner. Før eventuell malning skal overflaten pusses med sannpapiir. Fagkyndige bør rådspør.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet tre gulner og kan behandles med passende lakk eller malning for å motvirke dette. Panel behandlet med lakk fra fabrikk er behandlet to ganger med Wedevågs vannbasert lakk, som er bevist god mot kvistguling. Kvistguling er et tre-teknisk fenomen og kan følgelig inntreffe selv når kvistforsegling er påført. Det gis derfor ingen garanti mot kvistguling og dette er følgelig ikke reklamasjonsberettiget. Kuløren tilsvare nærrest NCS 0500n men kan variere avhengig av fukthalt i trevirke og dens overflate.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt og skal før montering lagres minst 7 dager i romsklima der montering skal skje. Dette for å unngå tørkproblemer.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis panelerne utsettes for langvarig luftfuktighet over 20% kan det utvikles mugg på overflaten.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Avfallstype: Rent trevirke.

Kode for avfallsbehandling: 1141

Avfallstype: Blandet hard og myk plastemballasje.

Kode for avfallsbehandling: 1729

Avfallstype: Metallemballasje.

Kode for avfallsbehandling: 1411

Øvrige opplysninger

Emballasje skal leveres til godkjent avfallsmottak. Metallemballasje går til materialgjenvinning, mens avkapp- og plastemballasje går til forbrenning og energiutnyttelse.

TEKNISK SUPPORT

Produsent: Norra Timber Byggprodukter
Organisasjonsnr: SE 794000-2265
Adresse: BOX 4076, Skeppargatan 1

Postnr. og poststed: SE- 904 03 Umeå
Telefon: +46 10 583 10 00
E-post: produktbp@norraskog.se
Internettadresse: www.norratimber.se