

1. PRODUKTBSKRIVELSE

Konstruksjonsvirke produseres av høvlet trevirke med gran (*picea abies*) som råstoff, og leveres med avrundede kanter.

Norra Timber sorterer konstruksjonsvirke i styrkeklasse: C24 eller C30. Dette sammen med godkjeningsnummer fremkommer tydelig på hver enkelt planke.

Justert skurlast leveres i fotkapp (30 cm moduler), eller precut.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutine.

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutine. Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutine.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Avfallstype: Rent trevirke.

Kode for avfallsbehandling: 1141

Avfallstype: Blandet hard og myk plastemballasje.

Kode for avfallsbehandling: 1729

Avfallstype: Metallemballasje.

Kode for avfallsbehandling: 1411

Øvrige opplysninger

Emballasje skal leveres til godkjent avfallsmottak. Metallemballasje går til materialgjenvinning, mens avkapp- og plastemballasje går til forbrenning og energiutnyttelse.

TEKNISK SUPPORT

Produsent: Norra Timber Byggprodukter
Organisasjonsnr: SE 794000-2265
Adresse: BOX 4076, Skeppargatan 1

Postnr. og poststed: SE- 904 03 Umeå
Telefon: +46 10 583 10 00
E-post: produktbp@norraskog.se
Internettadresse: www.norratimber.se